

产品名称：程控耐压绝缘测试仪（AC/DC/IR）

型号：CS9922BSI



性能特点

- 采用 5.6 寸 TFT(640*480) 显示设置参数及测试参数，显示内容醒目、丰富。
- 测试仪可把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储在 U 盘中。
- 可通过 U 盘进行软件升级。
- 可调高压上升、下降时间，可适应不同测试对象要求。
- 测试结果可同步保存，支持详细完整的统计操作。
- 支持客户在线编辑测试条件，便于客户智能化、精细化管理。
- 人性化的操作界面、支持数字按键直接输入，拨盘输入、操作更简捷。
- 完备的操作帮助提示，可有效提高用户使用效率。
- 中英文双语操作界面，适应不同用户的需求。
- 直流电流最小分辨率 0.001 μ A。
- 支持扫码枪功能。
- 标配 PLC 接口，RS232 接口，选配 LAN 接口、RS485 接口、USB 接口。

地址(ADD): 南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号

电话(TEL): 025-68132208、52108992

公司网站: www.csallwin.com

邮编(P.C) : 211178

图文传真(FAX): 025-52101482

E-mail: cswangyi@163.com

技术参数

型号			CS9922BSI
测试模式			AC/DC/IR
ACW	输出 电压	范围	0.050kV ~ 5.000kV
		精度	± (2%读值+5V)
		分辨率	1V
	最大输出功率		100VA (5.000kV/20mA)
	最大额定电流		20mA
	下限电流范围		0 ~ 9.99mA, 0=不判断下限
	电流档位		200uA、2mA、20mA
	输出波形		正弦波
	输出波形失真度		≤2% (空载或纯阻性负载)
	波峰因数		1.3 ~ 1.5
	输出信号类型		DDS+功放
	电压上升时间		0 , 0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0 , 0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	电压下降时间		0 , 0.3s ~ 999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
输出电压模式		N 模式、G 模式	
DCW	输出 电压	范围	0.050kV ~ 6.000kV
		精度	± (2%读值+5V)
		分辨率	1V
	最大输出功率		60W (6.000kV/10mA)
	最大额定电流		10mA
	电流档位		2uA、20uA、200uA、2mA、10mA
	纹波系数		≤5%
	放电时间		≤200ms
	最大充电电流		10mA
	电压上升时间		0 , 0.3 ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0 , 0.3 ~ 999.9s 0=连续测试
	电压下降时间		0 , 0.3 ~ 999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0 ~ 999.9s 0=间隔时间关
延时报警时间		0 , 0.3 ~ 999.9s 0=延时报警时间关	
输出电压模式		N 模式、G 模式	
IR	输	范围	0.100kV ~ 2.500kV

地址(ADD): 南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号

电话(TEL): 025-68132208、52108992

 公司网站: www.csallwin.com

邮编(P.C) : 211178

图文传真(FAX): 025-52101482

E-mail: cswangyi@163.com

	精度	$\pm (2\% \text{读值} + 5V)$		
	分辨率	1V		
	最大上限设定值	50000M Ω		
	最大下限设定值	49999M Ω		
	最小下限设定值	1M Ω		
	电压上升时间	0, 0.3s ~ 999.9s	0=电压上升时间关	
	测试时间	0, 0.3s ~ 999.9s	0=连续测试	
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s	0=间隔时间关	
	自动切换档位	可设置为开、关		
	放电时间	$\leq 200\text{ms}$		
电压表	范围	0.050kV ~ 6.000kV		
	精度	$\pm (2\% \text{读值} + 5V)$		
	分辨率	1V		
	显示数值	均方根值		
电流表	测量	AC	0 ~ 20mA	
	范围	DC	0 ~ 10mA	
	分辨率	AC	200uA 档: 0.1uA, 2mA 档: 1uA, 20mA 档: 10uA	
		DC	2uA 档: 0.001uA, 20uA 档: 0.01uA, 200uA 档: 0.1uA, 2mA 档: 1uA, 10mA 档: 10uA	
	测量精度	$\geq 2\text{mA}$ 为 $\pm (2\% + 5 \text{个字})$, $< 2\text{mA}$ 为 $\pm (3\% + 5 \text{个字})$		
	偏移功能	测试线及附件的的电流可以被减去。		
	测试模式	GND 模式: RETURN 端接机壳		
电阻表	测量范围	1M Ω ~ 50000M Ω		
	分辨率	1M Ω ~ 9.999M Ω :0.001M Ω , 10M Ω ~ 99.99M Ω :0.01M Ω , 100M Ω ~ 999.9M Ω :0.1M Ω , 1000M Ω ~ 9999M Ω :1M Ω 10000M Ω ~ 50000M Ω :10M Ω		
	精度	0.100kV ~ 0.499kV:0.1M Ω ~ 999M Ω $\pm 5\%$, 1000M Ω ~ 5000M Ω $\pm 10\%$ 0.500kV ~ 0.999kV:1M Ω ~ 999M Ω $\pm 5\%$, 1000M Ω ~ 10000M Ω $\pm 10\%$ 1.000kV ~ 2.500kV:1M Ω ~ 999M Ω $\pm 5\%$, 1000M Ω ~ 50000M Ω $\pm 10\%$		
计时器	范围	0 ~ 999.9s		
	分辨率	0.1s		
	精度	$\pm (0.1\% + 50\text{ms})$		

地址(ADD): 南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号

电话(TEL): 025-68132208、52108992

 公司网站: www.csallwin.com

邮编(P.C) : 211178

图文传真(FAX): 025-52101482

E-mail: cswangyi@163.com